

RHI-3P(5-10)K-HVES-5G

Solis انرجی سٹوریج انورٹرز

<< ماڈل:

RHI-3P5K-HVES-5G

RHI-3P6K-HVES-5G

RHI-3P8K-HVES-5G

RHI-3P10K-HVES-5G



360° کا نظارہ



خصوصیات:

- بہترین کارکردگی 98.4%
- 2 ایم پی پی ٹی اور 4 ڈی سی انپیٹ: زائد ترین 26A ڈی سی کرنٹ انپیٹ
- 3 آپریٹنگ ماڈیولز (سیلف کنزیمپشن؛ استعمال کا وقت: آف گرڈ بیک اپ) اور قابل پروگرام توانائی کا
- پاور سیپلائی خود بخود تبدیل کیا جا سکتا ہے اور سوئچنگ 40 ملی سکیونڈ کے اندر کی جاسکتی ہے
- 10kW کے لگاتار پاور کے لیے اے سی بیک اپ اور 16kVA بیک پاور یقینی بناتا ہے
- استعمال کی منتقلی کا وقت اور گرڈ کے لیے بیک شیونگ اہلیت
- اے ایف سی آئی تحفظ، آگ کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے۔
- انٹیلیجنٹ ای ایم ایس فنکشن
- بیک اپ آؤٹ پٹ پورٹ پر تھری فیز عدم توازن کو سپورٹ کرتا ہے
- 24 گھنٹے انٹیلیجنٹ توانائی کا انتظام، پی وی پلانٹ اسٹینس کی ریئل ٹائم نگرانی
- فنکشن کو دور سے کنٹرول اور اپگریڈ کریں، ڈیجیٹل پاور پلانٹ کی مرمت چٹکیوں میں کریں

ڈیٹا شیٹ

RHI-3P(5-10)K-HVES-5G

5K	6K	8K	10K	ماڈل
8 kW	9.6 kW	12.8 kW	16 kW	ان پٹ ڈی سی (پی وی سائڈ) تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ پی وی پاور
	1000 V			زیادہ سے زیادہ ان پٹ وولٹیج
	600 V			وولٹیج کی درجہ بندی
	160 V			اسٹارٹ اپ وولٹیج
	200-850 V			ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
13 A / 13 A		26 A / 13 A	26 A / 26 A	زیادہ سے زیادہ ان پٹ کرنٹ
19.5 A / 19.5 A		39 A / 19.5 A	39 A / 39 A	زیادہ سے زیادہ شارٹ سرکٹ کرنٹ
2/2		2/3	2/4	ایم پی پی ٹی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنگز نمبر
				بیٹری
				بیٹری کی قسم
				لی آئن
				160-600 V
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	بیٹری وولٹیج کا رینج
				زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج پاور
				زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج کرنٹ
				25 A
				CAN
				کمپونینکیشن
				آؤٹ پٹ اے سی (گرڈ سائڈ)
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	درجہ بندی آؤٹ پٹ پاور
5.5 kVA	6.6 kVA	8.8 kVA	10 kVA	زیادہ سے زیادہ ظاہری پیداواری پاور
				3/N/PE
				380 V / 400 V
				50 Hz / 60 Hz
7.6 A / 7.3 A	9.2 A / 8.7 A	12.2 A / 11.6 A	15.2 A / 14.5 A	ریٹنڈ گروڈ وولٹیج
8.4 A	10 A	13.4 A	16.7 A	ریٹنڈ گروڈ فریکوئنسی
				ریٹنڈ گروڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
				زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنٹ
				پاور فیکٹر
				0.99 < (0.8 لیڈنگ سے لیکنگ تک)
				<2%
				ٹی ایچ ڈی آئی
				آؤٹ پٹ اے سی (بیک اپ)
5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	درجہ بندی آؤٹ پٹ پاور
10 kVA, 60 sec	12 kVA, 60 sec	16 kVA, 60 sec	16 kVA, 60 sec	انتہائی نمایاں آؤٹ پٹ پاور
				< 40 ms
				3/N/PE, 380 V / 400 V
				50 Hz / 60 Hz
7.6 A / 7.3 A	9.2 A / 8.7 A	12.2 A / 11.6 A	15.2 A / 14.5 A	ریٹنڈ/درجہ بند آؤٹ پٹ وولٹیج
				ریٹنڈ فریکوئنسی
				ریٹنڈ آؤٹ پٹ کرنٹ
				ٹی ایچ ڈی وی (linear@) لوڈ
				اہلیت/کارکردگی
				98.4%
				97.7%
				99.9%
				97.5%
				زیادہ سے زیادہ کارکردگی
				ای یو کارکردگی
				ایم پی پی ٹی کی کارکردگی
				بیٹری چارج / ڈسچارج کارکردگی
				پروٹیکشن
				اپنی آئیلینڈنگ سے حفاظت
				آؤٹ پٹ کرنٹ پروٹیکشن
				شارٹ سرکٹ سے حفاظت
				مربوط اے ایف سی آئی (ڈی سی آرک فالٹ سرکٹ پروٹیکشن)
				مربوط ڈی سی سوئچ
				ڈی سی ریورس پولرٹیٹی پروٹیکشن
				پی وی اوور وولٹیج پروٹیکشن
				بیٹری ریورس پروٹیکشن
				عام معلومات
				535*455*185 mm
				25.1 kg
				بغیر ٹرانسفارمر
				<15 W
				-25 ~ +60°C
				0-100%
				IP65
				قررتی کنویکشن
				4000 m
				G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA
				IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3
				زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
				گرڈ کنیکشن کا معیار
				سبفٹی/ای ایم سی معیار
				خصوصیات
				ڈی سی کنیکشن
				اے سی کنیکشن
				ڈسپلے
				LCD
				Wi-Fi, GPRS, اختیاری:RS485
				کمپونینکیشن