

## S6-EH1P(3-6)K-L-PRO

# Solis کے سنگل فیز کم وولٹیج والے انرجی اسٹوریج انورٹرز

نیا پرو ماڈل زیادہ پاور طلب کرنے والے حالات کے لیے حل فراہم کرتا ہے

### خصوصیات:

- ان پٹ کے ایک سے زائد طریقوں اور آٹومیٹک جنریٹر آن / آف سوئچ کے ساتھ جنریٹر کی کنیکٹیویٹی
- آٹومیٹک UPS سوئچنگ
- 10 سیکنڈ میں 200% سرچ پاور بیک اپ اور لوڈ کی صلاحیت
- 36kW متوازی کے ساتھ 1ph اور 3ph کے لچکدار کنیکشن میں معاون ہے
- 135A زیادہ سے زیادہ چارج / ڈسچارج کرنٹ تک
- 6 حسب ضرورت چارج / ڈسچارج وقت کی سیٹنگز
- لیڈ ایسڈ اور لیتھیئم بیٹریوں کے ساتھ مطابقت پذیر، بیٹری کے تحفظ کی ایک سے زائد خصوصیات کے ساتھ
- "سیلف یوز" اور "جنریٹر" موڈ دونوں میں بلند شیونگ کنٹرول میں معاون ہے



### ماڈلز:

S6-EH1P3K-L-PRO / S6-EH1P3.6K-L-PRO

S6-EH1P5K-L-PRO / S6-EH1P6K-L-PRO

## S6-EH1P(3-6)K-L-PRO

## ڈیٹا شیٹ

3K	3.6K	5K	6K	ماڈلز
<b>ان پٹ ڈی سی ( پی وی سائڈ )</b>				
4.8 kW	5.76 kW	8 kW	9.6 kW	تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ پی وی پاور
				میکس ان پٹ وولٹیج
				رینڈم وولٹیج
				اسٹارٹ اپ وولٹیج
				ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج
				میکس ان پٹ کرنٹ
				میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ
				ایم پی پی ٹی نمبر/زیادہ سے زیادہ ان پٹ سٹرنڈز نمبر
<b>بیٹری</b>				
				بیٹری کی قسم
				بیٹری وولٹیج کا رینج
3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	میکس چارج / ڈسچارج پاور
70 A	80 A	112 A	135 A	میکس چارج / ڈسچارج کرنٹ
				کمپوٹیکیشن
				لی آئن / لیڈ ایسڈ
				40-60 V
<b>آؤٹ پٹ ای سی (گرو سائڈ)</b>				
3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	رینڈم آؤٹ پٹ پاور
3.3 kVA	4 kVA	5.5 kVA	6.6 kVA	میکس ظاہری پیداواری پاور
				آپریشن مرحلہ
				رینڈم گرو وولٹیج
				رینڈم گرو فریکوئنسی
13.6 A / 13.0 A	16.4 A / 15.7 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A	رینڈم گرو آؤٹ پٹ کرنٹ
15 A	20 A	25 A	30 A	میکس پیداوار کرنٹ
				پاور فیکٹر
				ٹی ایچ ڈی آئی
				187-253 V
20 A	25 A	32 A	40 A	ان پٹ وولٹیج حد
				میکس ان پٹ کرنٹ
				فریکوئنسی کی حد
<b>آؤٹ پٹ ای سی (بیک اپ)</b>				
3 kW	3.6 kW	5 kW	6 kW	رینڈم آؤٹ پٹ پاور
				میکس ظاہری پیداواری پاور
				بیک اپ سوئچ ٹائم
				رینڈم/مرجہ بند آؤٹ پٹ وولٹیج
				رینڈم فریکوئنسی
13.6 A / 13.0 A	16.4 A / 15.7 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A	رینڈم آؤٹ پٹ کرنٹ
15 A	20 A	25 A	30 A	میکس پیداوار کرنٹ
35 A			40 A	میکس AC پاس تھرو کرنٹ
				ٹی ایچ ڈی وی (linear@ لوڈ)
				<2%
<b>اہلیت/کارکردگی</b>				
				میکس کارکردگی
				ای یو کارکردگی
<b>پروٹیکشن</b>				
				ڈی سی ریورس پولرٹیٹی پروٹیکشن
				گراؤنڈ فالت مانیٹرنگ
				مربوط ای ایف سی آئی (ڈی سی آرک فالت سرکٹ پروٹیکشن)
				پروٹیکشن کلاس/اوور وولٹیج قسم
<b>عمومی ڈیٹا</b>				
				طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)
				406mm*560mm*205mm
				وزن
				24 kg
				ٹوپولوجی
				بائی فریکوئنسی آئنسویشن (بیٹری کے لیے)
				آپریشن ٹمپریچر رینج، حرارت کا دائرہ
				-40 ~ +60°C
				داخلی تحفظ
				IP66
				ٹھنڈک کا تصور
				قدرتی کنویکشن
				4000 m
				زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
				گرو کنیکشن کا معیار
				NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA
				سیفی/ای ایم سی معیار
				IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3
<b>خصوصیات</b>				
				ڈی سی کنیکشن
				ای سی کنیکشن
				ڈسپلے
				LED + APP
				کمپوٹیکیشن
				Wi-Fi, GPRS, LAN : اختیاری, RS485, CAN