

## S6-GR1P(2.5-6)K

# Однофазні мережеві інвертори Solis

### Відмінні ознаки:

- Максимальна ефективність 97,7%
- Нитковий струм до 14А
- Надвисокочастотна технологія перемикання
- Широкий діапазон напруги і низька пускова напруга
- 2 MPPT дизайн з точним алгоритмом MPPT
- Інтегрований менеджер з експорту електроенергії (EPM)
- Захист AFCI, активне зниження ризику виникнення пожежі
- Компактний і легкий
- Просте і легко пристосовуване з'єднання з мережею

### Моделі:

S6-GR1P2.5K / S6-GR1P3K

S6-GR1P3.6K / S6-GR1P4K

S6-GR1P4.6K / S6-GR1P5K

S6-GR1P6K



360 градусів

## Технічних параметрів

## S6-GR1P(2.5-6)K

Моделі	2.5K	3K	3.6K	4K	4.6K	5K	6K
<b>Вхід постійного струму</b>							
Рекомендована максимальна вхідна потужність	3.75 kW	4.5 kW	5.4 kW	6 kW	6.9 kW	7.5 kW	9 kW
Максимальна вхідна напруга	550 V	600 V					
Номинальна напруга	250 V	330 V					
Пускова напруга	60 V	120 V					
Діапазон напруги MPPT	50-450 V	90-520 V					
Макс. вхідний струм				14 A / 14 A			
Макс. струм короткого замикання				22 A / 22 A			
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT				2/2			
<b>Вихідний змінний струм</b>							
Номинальна вихідна потужність	2.5 kW	3 kW	3.6 kW	4 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Макс. повна вихідна потужність	2.8 kVA	3.3 kVA	4 kVA	4.4 kVA	5 kVA	5 kVA	6 kVA
Макс. Вихідна потужність	2.8 kW	3.3 kW	4 kW	4.4 kW	5 kW	5 kW	6 kW
Номинальна напруга мережі	1/N/PE, 220 V / 230 V						
Номинальна частота мережі	50 Hz / 60 Hz						
Номинальний вихідний струм мережі	11.4 A / 10.9 A	13.6 A / 13.0 A	16.0 A / 15.7 A	18.2 A / 17.4 A	20.9 A / 20.0 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A
Макс. вихідний струм	13.3 A	15.7 A	16.0 A	21.0 A	23.8 A	25.0 A	27.3 A
Коефіцієнт потужності	>0.99 [від -0,8 до +0,8]						
TNDi	<3%						
<b>ККД</b>							
Максимальний ККД	97.3%	97.3%		97.6%		97.7%	
Європейський ККД	96.5%	96.6%		97.1%		97.1%	
<b>Захист</b>							
Захист від зворотної полярності постійного струму				Так			
Захист від короткого замикання				Так			
Захист від підвищеного струму				Так			
Захист від перенапруг				Так			
Моніторинг мережі				Так			
Захист від острівкування				Так			
Температурний захист				Так			
Вбудований модуль AFCI (захист від утворення дуги)				Так <sup>(1)</sup>			
Вбудований роз'єднувач постійного струму				Опціонально			
<b>Загальні дані</b>							
Розміри (Ш * В * Д)				310*543*160 mm			
Вага	11 kg	11.2 kg					12 kg
Топологія	Без трансформатора						
Власне споживання (ніч)	<1 W						
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25 ~ +60°C						
Відносна вологість	0-100%						
Захист IP	IP66						
Тип охолодження	Природна конвекція						
Максимальна висота встановлення	4000 m						
Стандарт мережевого підключення	G98 <sup>(2)</sup> або G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA						
Стандарт безпеки / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3						
<b>Функції</b>							
Підключення постійного струму	Роз'єм MC4						
Підключення змінного струму	Конектор швидкого підключення						
Екран	LCD						
Зв'язок	RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS						

(1) Потрібна активація. (2) G98 на 2.5K-3.6K.