

Solis-EPM-5G

لوازمات - سولس ایکسپورٹ پاور منیجر

سمارٹ اور مضبوط

- 80 سولس انورٹرز کا بیک وقت کنٹرول
- سسٹم کے ری-ایکٹو کمپنسیشن کا احساس

بچت اور صحت کے لحاظ سے قیمتی

- اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ سسٹم کی لاگت کو بچاتے ہوئے 80 سولس انورٹرز کے آپریٹنگ ڈیٹا کی نگرانی کریں
- کنٹرول کی درستگی 1% تک ہے، جو سسٹم کے بے ساختہ استعمال کی شرح کو بہتر بناتی ہے

دوستانہ اور مطابقت پذیر

- مختلف پاور والے سولس انورٹرز تک بیک وقت رسائی کی حمایت کرتا ہے۔
- بجلی کی پیداوار اور لوڈ کی کھپت پر وقت مانیٹر کرتا ہے

ماڈل:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G

Solis-EPM3-5G-PRO

Solis-EPM3-5G-PLUS




360° کا نظارہ



Solis-EPM-5G

ڈیٹا شیٹ

Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G	Solis-EPM3-5G-PRO	Solis-EPM3-5G-PLUS	ماڈل			
انٹل ای سی							
1/N/PE, 230 V	3/N/PE, 230 V / 400 V	3/N/PE, 220 V / 380 V		وولٹیج کی درجہ بندی			
110 ~ 300 V (L-N)	175 ~ 519 V (L-L)	L - L: 175~ 456 V		ان پٹ وولٹیج حد			
	45~65 Hz			ان پٹ فریکوئنسی کی حد			
کمپیوٹیشن							
	Modbus			انورٹر مواصلات			
	RS485 (وائرڈ)			انورٹر کے ساتھ مواصلت			
10	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾		زیادہ سے زیادہ مواصلاتی انورٹرز کی تعداد			
	1000 m			زیادہ سے زیادہ مواصلاتی فاصلہ			
	WiFi/4G/LAN Stick (اختیاری)	DLB-W (ساخت شدہ)		نگرانی			
عمومی ڈیٹا							
	-25 ~ +60°C			آپریٹنگ ایمپنٹ درجہ حرارت کا دائرہ			
	5%~95%			متعلقہ نمی			
	2000 m			زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ کی اونچائی			
	IP65			داخلی تحفظ			
	PD2 (اندر), PD3 (باہر)			آلودگی کی حد			
	III			زائد وولٹیج کا زمرہ			
	<6 W	<15 W		خود کھپت			
	364mm*276mm*114mm	488mm*446mm*149mm		طول و عرض (ڈبلیو* ایچ* ڈی)			
	kg 2.1 (بغیر CT, میٹر)	kg 5.4 (بغیر CT)		وزن			
	فوری کنیکشن ٹرمینل			ای سی کنیکشن			
	LCD			ڈسپلے			
	نہیں	جی ہاں	جی ہاں (ساخت شدہ)	سمارٹ میٹر			
	پلگ ٹرمینل			سی ٹی کنیکشن			
	اختیاری (سیکنڈری کرنٹ 5A ہے) (2)			سی ٹی کی تفصیلات			
	1%			پاور کنٹرول کی درستگی			
خصوصیات							
	جی ہاں			فیل سیف فنکشن			
	جی ہاں			ریموٹ ایگریڈ کیا گیا ہے			
	5 s			وقت کو کنٹرول کریں			
سی ٹی کی تفصیلات							
تفصیلات	طول و عرض (mm)			سوراخ کا سائز (mm)		تناسب	
	W	H	D	a	e		
CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A	
CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A	
CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A	
CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A	
CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A	
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	