

Solis-EPM-5G

Solis ایکسپورٹ پاور منیجر

سمارٹ اور مضبوط

- Solis 20 انورٹرز کا بیک وقت کنٹرول

پخت اور صحت کے لحاظ سے قیمتی

- اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ سسٹم کی لاگت کو بچاتے ہوئے Solis 20 انورٹرز کے آپریٹنگ ڈیٹا کی نگرانی کریں
- کنٹرول کی درستگی 1% تک ہے، جو سسٹم کے بے ساختہ استعمال کی شرح کو بہتر بناتی ہے

دوستانہ اور مطابقت پذیر


- مختلف پاور والے Solis انورٹرز تک بیک وقت رسائی کی حمایت کرتا ہے۔
- بجلی کی پیداوار اور لوڈ کی کھپت ہر وقت مانیٹر کرتا ہے

ماڈلز:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PRO



Solis-EPM1-5G			Solis-EPM3-5G-PRO			ماڈل	
						ایپٹ اے سی	
1/N/PE, 230 V			1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V			ریٹجیوڈ	
100 ~ 300 V (L-N)			100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)			ان پٹ وولٹیج حد	
45 ~ 65 Hz						ان پٹ فریکوئنسی کی حد	
						کمپیکٹیشن	
Modbus						آؤٹر مواصلات	
RS485 (وائرڈ)						آؤٹر کے ساتھ مواصلات	
20			20 (تجویز کردہ)			میکس مواصلاتی آؤٹرز کی تعداد	
WiFi / 4G / LAN Stick (اختیاری)						نگرانی	
						عام معلومات	
-25 ~ +60°C						آپریٹنگ لمیٹڈ درجہ حرارت کا دائرہ	
5% ~ 95%						متغایہ نمی	
2000 m						زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ کی اونچائی	
IP65						داخلی تحفظ	
PD3 (بائری)، PD2 (تھر)						آؤڈگی کی حد	
III						زائد وولٹیج کا زمرہ	
< 6 W						خود کھپت	
364 × 276 × 114 mm						طول و عرض (ڈیٹیو × ایچ × ڈی)	
kg 2.7 (بغیر میٹ)						وزن	
فوری کٹکٹن ٹرمینل						اے سی کٹکٹن	
LCD						ڈسپلے	
نہیں			سہل فیٹ: ① AGF-AE-D تھری فیٹ: ② ADL3000-E-B			سمارت میٹ	
پلگ ٹرمینل						سی ٹی کٹکٹن	
سنگل فیٹ: معیاری (A 5 / 300 یا A 5 / 100)			سہل فیٹ: معیاری (200 / 40 mA) تھری فیٹ: اختیاری (سکندری کرنٹ 5A ہے۔)			سی ٹی کی تفصیلات	
1%Pn						پاور کنٹرول کی درستگی	
						خصوصیات	
جی ہاں						فیل سیف فکشن	
جی ہاں						ریسٹو ایگریڈ کیا گیا ہے	
						سی ٹی کی تفصیلات ②	
تفصیلات	طول و عرض (mm)			سوراخ کا سائز (mm)		نسب	
	W	H	D	a	e		
CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A	
CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A	
CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A	
CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A	
CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A	
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	

① AGF-AE-D 2 سی ٹی (200/40mA) ڈیٹا کے طور پر فراہم کیے جائیں گے۔

② EPM سے کٹکٹن کر سکتے ہیں اور ٹرڈ کو کیو کیٹکٹن ایڈیٹری ضرورت ہو سکتی ہے، براہ کرم آرڈر دینے سے پہلے سائز نمائندہ سے مشورہ کریں۔

② ADL3000-E-B کے لیے، سی ٹی مڈلے آرڈر کرنا ہوں گی۔