

GCI-(125-150)K-5G-MAX

锦浪大三相组串式逆变器

高效发电

- 最大效率98.5%
- 12路MPPT设计，支持150%以上直流侧超配
- 单串最大电流20A，完美匹配双面组件

智能运维

- 支持广播通讯
- 组串级监控，智能I-V曲线扫描
- 一键扫码接入锦浪云，支持远程升级

安全可靠

- 整机IP66防护等级，环境适应性强
- PID修复，提高模块性能（可选）
- 关键元器件100%选用全球知名品牌
- AFCI保护，有效降低直流侧起火风险（可选）

经济友好

- 支持DC“Y”型连接
- 支持PLC通讯方式，减少通讯线缆及施工成本
- 支持铝线接入，节省交流线缆成本

产品型号

GCI-125K-HV-5G-MAX

GCI-136K-BHV-5G-MAX

GCI-150K-BHV-5G-MAX



技术规格表

GCI-(125-150)K-5G-MAX

产品型号	125K-HV	136K-BHV	150K-BHV
直流输入			
最大输入电压		1100V	
额定输入电压		600V	
启动电压		180V	
MPPT 电压范围		160-1000V	
最大输入电流		20*20A	
最大输入短路电流		50 A	
MPPT 数量 / 最大输入组串路数		12/20 ⁽¹⁾	
交流输出			
额定输出功率	125kW	136kW	150kW
最大视在功率	137.5kVA	149.5kVA	165kVA
最大有功功率	137.5kW	149.5kW	165kW
额定电网电压	3/PE, 500V	3/PE, 540V	
额定电网频率	50Hz		
额定电网输出电流	144.3A	145.4A	160.4A
最大输出电流	158.8A	159.8A	176.4A
功率因数	>0.99 (0.8 超前 ...0.8 滞后)		
总电流谐波畸变率	<3%		
效率			
最大效率	98.5%		
中国效率	98.0%		
保护			
直流反接保护	具备		
交流短路保护	具备		
交流输出过电流保护	具备		
浪涌保护	直流二级 / 交流二级		
电网监测	具备		
孤岛保护	具备		
温度保护	具备		
组串监测	具备		
I/V 曲线扫描	具备		
PID 修复	可选		
集成直流开关	具备		
集成 AFCI (直流电弧故障保护)	可选		
基本参数			
尺寸 (宽 * 高 * 深)	1183*585*363 mm		
重量	93kg		
拓扑	无变压器		
夜间自耗电	<2W		
工作环境温度 / 湿度	-30 ~ +60°C / 0 ~ 100%		
防护等级	IP66		
冷却方式	智能冗余风冷		
最高工作海拔	4000m		
并网标准	NB/T 32004		
安规 / EMC 标准	IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-4, NB/T 32004		
特性			
直流端口	MC4 连接器		
交流端口	OT 端子 (最大 240mm ²)		
显示屏	LCD		
通讯方式	RS485 / Wi-Fi (可选) / GPRS (可选) / PLC (可选)		

(1) PV5、PV10、PV15、PV20 为 4 路 MPPT，每路 MPPT 1 串输入。