



275-350K

گرڈ ٹائپڈ انورٹرز

S6-GU3P(275-350)K06-EV-ND

6 MPPT | نی ایم پی پی ٹی 70A/80A ایمپیر

محفوظ 

موثر 

- IP66، C5-M رنگ مخالف لیول
- ڈی این سرنگ بریک، ڈی سی سوئچ کے لیے ریپوٹ ریلیز، فعال حفاظت
- ڈی این AC/DC ٹرمینل درجہ حرارت کی نگرانی کی سولت فراہم کرتا ہے

- 24/30 ان پٹ، < 150% DC/AC تناسب
- ہر MPPT کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنٹ 182، 70A/80A اور 210 سیریز کے بائی فیشل ماڈیولز کے ساتھ ہم آہنگ
- پیٹنٹ شدہ ہیٹ ٹرانسفر ٹیکنالوجی، زیادہ درجہ حرارت پر بھی 5% زیادہ مسلسل آؤٹ پٹ

اقتصادی 

سمارٹ 

- 20ms فاسٹ ری ایکٹیو پاور رسپانس کے ساتھ انورٹر، SVG کو بدلنے کی صلاحیت۔
- 400mm² ایلو مینیم دائرہ کنکشن کو سپورٹ AC کیبل کی لاگت کو بچائے۔
- PLC مواصلات کو سپورٹ کرے، مواصلاتی کیبلز اور تعمیراتی لاگت کی بچت کریں۔

- انٹیلیجنٹ سرنگ مانیٹرنگ، سمارٹ I-V curve اسکین
- ہر MPPT پر آن لائن انسولیشن فالٹ ڈیٹیکشن، تیز تر خرابی کی شناخت کے لیے
- "کم درجہ حرارت میں ایٹمی فریز سسٹم، ریورس ڈسٹ ریپوول، انڈور ڈی ہومیڈیفیکیشن

پاکستان

t: +86 574 6580 2188 (سٹا)

+92 334 1171144 (سروس، WhatsApp) +92 304 1119118 (سروس)

e: sales@ginlong.com service@ginlong.com pakfastservice@solisinverters.com

w: solisinverters.com/pk



ٹیسٹ اٹیڈ

275K	350K	زل ڈام
ان چٹ ڈی سی		
	1500 V	ٹیکس ان چٹ دو لٹیج
	1080 V	رٹھیڈ و لٹیج
	500 V	اسٹارٹ اپ دو لٹیج
	480 - 1500 V	کم پٹی پٹی دو لٹیج رٹج
6 × 70 A	6 × 80 A	ٹیکس ان چٹ کرنٹ
6 × 105 A	6 × 125 A	ٹیکس سٹارٹ سرکٹ کرنٹ
6 / 24	6 / 30	کم پٹی پٹی دو لٹیج نمبر / زیادہ سے زیادہ ان چٹ سرکٹ نمبر
آکٹ چٹ اے سی		
275 kW	350 kW	رٹھیڈ آکٹ چٹ پاور
275 kVA	350 kVA	ٹیکس ظاہری پیدہاوری پاور
	3/PE, 800 V	رٹھیڈ گروڈ دو لٹیج
	640 - 920 V	گروڈ دو لٹیج کی حد
	50 Hz / 60 Hz	رٹھیڈ گروڈ ڈیکوئسٹی
198.5 A	252.6 A	ٹیکس پیدہاوار کرنٹ
	0.99 < (0.8 لیٹنگ - 0.8 ٹیکٹ)	پاور فیکٹر
	< 3%	ٹی ایچ ڈی آئی
اہلیت / کارکردگی		
	99.0%	ٹیکس کارکردگی
	98.7%	ای یو کارکردگی
پروفیکشن		
	گما ہاں	ڈی سی ریسر پلرٹی پروفیکشن
	گما ہاں	سٹارٹ سرکٹ سے حفاظت
	گما ہاں	ڈٹ چٹ کرنٹ پروفیکشن
	ڈی سی ٹائپ II / اے سی ٹائپ II	سرج پروفیکشن
	گما ہاں	گروڈ ہائیڈرولک
	گما ہاں	ہتھی آئلیڈنگ سے حفاظت
	گما ہاں	درجہ حرارت سے تحفظ
	گما ہاں	سٹرکچرل پروفیکشن
	گما ہاں	I/V نمبر سٹیٹنگ
	گما ہاں	رات کے وقت ایس ڈی جی فیکشن
	گما ہاں	مربوط پٹی آئی ڈی بجالی
	گما ہاں	مربوط ڈی سی سوچ
عمومی ڈیٹا		
	1098 × 813 × 378.5 mm	طول و عرض (ڈبلیو × ایچ × ڈی)
	117 kg	وزن
	بغیر ٹرانسفارمر	ٹوپولوجی
	< 3 W	خونگھت (رات)
	-30 ~ +60°C	آپریٹنگ لمیٹڈ درجہ حرارت کا دائرہ
	0 - 100%	متعلقہ نمی
	IP66	دائمی تحفظ
	انٹلیجنٹ فین کولنگ	کولنگ سسٹم
	4000 m	زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ کی اونچائی
	EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019	گروڈ کنکشن کا معیار
	IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4	سسٹمی / ای ایم سی معیار
خصوصیات		
	میچنگ کنٹریٹر	ڈی سی کنکشن
	او ٹی ٹریٹل (زیادہ سے زیادہ 400 ملی میٹر)	اے سی کنکشن
	ایل ای ڈی انٹلیجنٹ اور بلو ٹو تھ + ایپ	ڈسٹیل
	PLC, RS485, اختیاری	کیبل کنکشن