

S5-GR1P(7-10)K

عواكس متصلة بالشبكة أحادية الطور من Solis

مميزات:

- الحد الأقصى للكفاءة 98.0%
- نطاق واسع للجهد وانخفاض جهد البدء
- تصميم بثلاث وحدات تتبع نقطة الطاقة القصوى، مناسب للأسطح متعددة الاتجاهات
- حماية AFCI، تقلل من مخاطر الحريق بشكل استباقي
- مراقبة استهلاك الأحمال على مدار 24 ساعة
- متكيف مع الشبكات الضعيفة



نماذج:

- S5-GR1P7K
- S5-GR1P8K
- S5-GR1P9K
- S5-GR1P10K

7K	8K	9K	10K	نماذج
مدخلات التيار المستمر				
10.5 kW	12 kW	13.5 kW	15 kW	الحد الأقصى الموصى به للطاقة الكهروضوئية
600 V				الحد الأقصى لجهد الدخل
330 V				الجهد المقدر
120 V				الجهد الأدنى للتشغيل
100 - 500 V				نطاق جهد MPPT
14 A / 14 A / 14 A				الحد الأقصى لتيار الدخل
22 A / 22 A / 22 A				الحد الأقصى لتيار دائرة القصر
3 / 3				عدد MPPT / الحد الأقصى لمجموعات الدخل
مخرجات التيار المتردد				
7 kW	8 kW	9 kW	10 kW	قدرة الخرج المقطرة
7.7 kVA	8.8 kVA	9.9 kVA	10 kVA	الحد الأقصى لقدرة الخرج الظاهرة
7.7 kW	8.8 kW	9.9 kW	10 kW	الحد الأقصى لقدرة الخرج
1/N/PE, 220 V / 230 V				جهد الشبكة المقدر
50 Hz / 60 Hz				تردد الشبكة المقدر
31.8 A / 30.4 A	36.4 A / 34.8 A	40.9 A / 39.1 A	45.5 A / 43.5 A	تيار الخرج المقدر للشبكة
33.7 A	36.6 A	41.3 A	45.9 A	الحد الأقصى لتيار الخرج
0.99 < (بين 0.8 و 0.8)				عامل القدرة
< 3%				THDi
الكفاءة				
98.0%				الحد الأقصى للكفاءة
97.1%				كفاءة الاتحاد الأوروبي
الحماية				
نعم				الحماية من عكس القطب التيار المستمر
نعم				الحماية من الدائرة القصر
نعم				الحماية من التيار الخرج
نعم				الحماية من زيادة التيار/الجهد
نعم				مراقبة الشبكة
نعم				الحماية عند انقطاع الشبكة
نعم				الحماية من الحرارة
نعم				مسح متعدد الفروقات
اختياري				مدمج بتقنية AFCI 2.0
نعم				مفتاح التيار المستمر المتكامل
البيانات العامة				
333 × 579 × 253 mm				الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
18.5 kg				الوزن
بدون محول				الطوبولوجيا
< 1 W				الاستهلاك الذاتي (ليلًا)
-25 ~ +60°C				نطاق درجة الحرارة المحيطة خلال التشغيل
0 - 100%				الرطوبة النسبية
IP66				درجة حماية
< 30 dB(A)				انبعاث الضوضاء (نموذجي)
تبريد طبيعي	تبريد طبيعي بمروحة خارجية			التبريد
4000 m				الارتفاع الأقصى عن سطح البحر
G99, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683				معايير اتصال الشبكة
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4				معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي
مميزات				
موصل MC4				مدخل التيار المستمر
مدخل OT				مدخل التيار المتردد
LCD				الشاشة
Wi-Fi, GPRS, اختياري: RS485				نوع بروتوكول الاتصال