

S5-GR3P(5-20)K

Solis تھری فیز گرڈ سے منسلک انورٹرز

خصوصیات:

- بہترین کارکردگی 98.7%
- ڈی سی/اے سی تناسب 150% سے زیادہ
- ایکسپورٹ پاور کنٹرول کو سپورٹ کرتا ہے
- اے ایف سی آئی تحفظ، آگ کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے۔
- چپس گھٹنے لوڈ کی کھپت کی نگرانی۔
- کمزور گرڈ کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت
- IP66

ماڈلز:

S5-GR3P5K / S5-GR3P6K

S5-GR3P8K / S5-GR3P9K

S5-GR3P10K / S5-GR3P12K

S5-GR3P13K / S5-GR3P15K

S5-GR3P17K / S5-GR3P20K



360° کا نظارہ



5K	6K	8K	9K	10K	12K	13K	15K	17K	20K	ماڈلز	
ان پٹ ڈی سی											
7.5 kW	9 kW	12 kW	13.5 kW	15 kW	18 kW	19.5 kW	22.5 kW	25.5 kW	30 kW	تجزیہ کردہ زیادہ سے زیادہ فی وٹی پاور	
1100 V										میکس ان پٹ دو لٹیج	
600 V										ریٹیڈ دو لٹیج	
180 V										اسٹارٹ اپ دو لٹیج	
160 - 1000 V										لیم فی لی ٹی دو لٹیج ریٹج	
16 A / 16 A					32 A / 32 A					میکس ان پٹ کرنٹ	
20 A / 20 A					40 A / 40 A					میکس شارٹ سرکٹ کرنٹ	
2 / 2					2 / 4					لیم فی لی ٹی ٹی نمبر / زیادہ سے زیادہ ان پٹ سرنگز نمبر	
آؤٹ پٹ اے سی											
5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW	12 kW	13 kW	15 kW	17 kW	20 kW	ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور	
5.5 kVA	6.6 kVA	8.8 kVA	9.9 kVA	11 kVA	13.2 kVA	14.3 kVA	16.5 kVA	18.7 kVA	22 kVA	میکس ظاہری پیندہداری پاور	
5.5 kW	6.6 kW	8.8 kW	9.9 kW	11 kW	13.2 kW	14.3 kW	16.5 kW	18.7 kW	22 kW	میکس آؤٹ پٹ پاور	
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V										ریٹڈ گروڈ دو لٹیج	
50 Hz / 60 Hz										ریٹڈ گروڈ فریکوئنسی	
7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	13.7 A / 13.0 A	15.2 A / 14.4 A	18.2 A / 17.3 A	19.8 A / 18.8 A	22.8 A / 21.7 A	25.8 A / 24.6 A	30.4 A / 28.9 A	ریٹڈ گروڈ آؤٹ پٹ کرنٹ	
7.9 A	9.5 A	12.7 A	14.3 A	15.9 A	19.1 A	20.7 A	23.8 A	27 A	31.8 A	میکس پیندہدار کرنٹ	
< 0.99 (0.8 بہت کم – 0.8 لیگ)										پاور فیکٹر	
< 2%										ٹی ایچ ڈی آئی	
ہائیت / کارکردگی											
98.3%	98.5%			98.6%			98.7%		میکس کارکردگی		
97.7%	97.9%			98.0%			98.1%		ای یو کارکردگی		
پروٹیکشن											
ٹی ہاں					ڈی سی رلارس پ لمیٹیڈ پروٹیکشن						
ٹی ہاں					شارٹ سرکٹ سے حفاظت						
ٹی ہاں					ڈٹ چٹ کرنٹ پروٹیکشن						
ڈی سی ٹائپ III/اے سی ٹائپ III					سرنج پروٹیکشن						
ٹی ہاں					گروڈ مانیٹرنگ						
ٹی ہاں					بقی آکسائیڈنگ سے حفاظت						
ٹی ہاں					درجہ حرارت سے تحفظ						
ٹی ہاں					حلی چٹ اسکین						
اختیاری					مربوط اے ایف سی آئی 2.0						
ٹی ہاں					مربوط ڈی سی سوئچ						
عمومی ڈیٹا											
310 × 563 × 219 mm										طول و عرض (ڈیجیو × انچ × ڈی)	
16.9 kg	17.9 kg			19.6 kg			20.8 kg		وزن		
بغیر ٹرانسپارمر										ٹیمپلوچی	
< 1 W										خودکشیپت (رات)	
-25 ~ +60°C										آپریٹنگ لمیٹڈ درجہ حرارت کا دائرہ	
0 - 100%										متعلقہ نمی	
IP66										دائشی تحفظ	
< 30 dB(A)					< 60 dB(A)						شور کا اخراج (عام)
تھروٹی کولنگ					ایٹمیٹیف مین کولنگ						کولنگ سسٹم
4000 m										زیادہ سے زیادہ آپریٹن کی اونچائی	
G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530										گرڈ کنکشن کا معیار	
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4										سٹینڈی / ای ایم سی معیار	
خصوصیات											
MC4 کنکٹر										ڈی سی کنکشن	
فوری کنکشن چلگ										اے سی کنکشن	
LCD										ڈسپلے	
Wi-Fi, GPRS, اختیاری, RS485										سکیمیشن	