

## S3-WIFI-ST

### Solis Veri Kaydediciler

İnvertöre bağlanmak için RS485 haberleşme yöntemini kullanır ve uzaktan kontrol ve izleme imkanı sağlayan veri bağlantısını da kablosuz Wi-Fi ağı üzerinden sağlar. Ağ sezgisel veriler iletir, bu da müşterilerin istedikleri an istedikleri yerden izleyebilmeleri için kullanışlıdır.


#### Özellikler:

- Arıza alarmı, gerçek zamanlı izleme
- Durum göstergesi, çalışma durumu görüntülemek kolay
- Tak ve çalıştır, rahat ve hızlı
- SIFIRLAMA düğmesi, veri göndermek için bir anahtar, uygun hata ayıklama



S3-WIFI-ST

#### ● Akıllı İzleme Çözümü - S3-WIFI-ST



## Teknik Veriler

Model	S3-WIFI-ST
<b>İletişim</b>	
Desteklenen cihaz türü	Solis İnvörtör
Bağlı invörtör sayısı <sup>①</sup>	≤ 10
Veri toplama aralıkları	5 dakika
Durum göstergesi	3 LED Gösterge Işığı
İletişim arayüzü	Harici 4-Pin Bağlantı Noktası
Kablosuz iletişim	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz <sup>②</sup>
Maks. çıkış gücü	802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 15.5dBm
Yapılandırma yöntemi	APP / WEB
<b>Elektrik</b>	
Çalışma gerilimi	DC 5 V (+ / -5%)
Tipik güç tüketimi	2 W
<b>Çevre</b>	
Çalışma sıcaklığı	-30 ~ +65°C
Çalışma nemi	5% - 95%, Bağıl nem, yoğuşma yok
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +70°C
Depolama nemi	< 40%
Maks. çalışma rakımı	4000 m
Giriş koruması	IP65
<b>Mekaniksel</b>	
Boyutlar (L × G × Y)	133 × 44 × 44 mm
Kurulum yöntemi	Dışarıdan Takma + Çevirmeli Kilit
Ağırlık	85 g
<b>Diğer</b>	
Sertifika	CE, FCC