

Інвертори для систем збереження енергії Solis

» RHI-(3-6)K-48ES-5G



360 градусів

Відмінні ознаки:

- ▶ Безперебійне живлення, реакція 20 мс
- ▶ Резервна потужність 5 кВт для підтримки більш важливих навантажень
- ▶ Можливість налаштування часових проміжків для роботи з мережею і згладжування споживчих піків.
- ▶ Багаторазові режими роботи, щоб зробити максимальне самоспоживання, збільшити користь
- ▶ Більш висока ефективність заряду-розряду, поліпшення економічних вигод
- ▶ Сумісний з літєвими та свинцево-кислотними акумуляторами, збільшується вибір на різних ринках
- ▶ Незвичний дизайн, довгий термін експлуатації
- ▶ Розумна функція EMS, що покращує надійність акумулятора
- ▶ Завдяки високочастотній технології ізоляції, що робить систему більш безпечною та тривалою
- ▶ Цілодобове цілком інтелектуальне управління енергією, розуміння статусу електростанції в режимі реального часу
- ▶ Функція дистанційного керування та оновлення, роблячи технічне обслуговування електростанції під рукою



Моделі:

RHI-3K-48ES-5G

RHI-4.6K-48ES-5G

RHI-6K-48ES-5G

RHI-3.6K-48ES-5G

RHI-5K-48ES-5G

Опис технічних параметрів обладнання

Назва моделі	RHI-3K-48ES-5G	RHI-3.6K-48ES-5G	RHI-4.6K-48ES-5G	RHI-5K-48ES-5G	RHI-6K-48ES-5G
Вхід постійного струму (Фотоелектрична сторона)					
Рекомендована максимальна вхідна потужність	7 kW	7 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Максимальна вхідна напруга	600 V				
Номинальна напруга	330 V				
Пускова напруга	120 V				
Діапазон напруги MPPT	90-520 V				
Макс. вхідний струм	11 A / 11 A				
Макс. струм короткого замикання	17.2 A / 17.2 A				
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT	2/2				
Батарея					
Тип батареї	Літій-іонна / свинцево-кислотна				
Діапазон напруги батареї	42 - 58 V				
Ємність батареї	50 - 2000 Ah				
Макс. потужність заряду / розряду	3 kW			5 kW	
Максимальний струм заряду / розряду	62.5 A			100 A	
Зв'язок	CAN				
Вихідний змінний струм (Резервний вихід)					
Номинальна вихідна потужність	3 kW			5 kW	
Макс. повна вихідна потужність	4 kVA			6 kVA	
Час резервного перемикання	<20 ms				
Номинальна вихідна напруга	1/N/PE, 220 V / 230 V				
Номинальна частота	50 Hz / 60 Hz				
Номинальний вихідний струм	13.6 A / 13 A			22.7 A / 22 A	
THDv (@Коеф. нелінійних спотворень)	<2%				
Вхід змінного струму (сторона мережі)					
Діапазон вхідної напруги	184-264 V				
Макс. вхідний струм	26.1 A				
Діапазон вхідних частот	45-55 Hz / 55-65 Hz				
Вихідний змінний струм (сторона мережі)					
Номинальна вихідна потужність	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Макс. повна вихідна потужність	3.3 kVA	4 kVA	4.6 kVA	5.5 kVA	6 kVA
Етап експлуатації	1/N/PE				
Номинальна напруга мережі	220 V / 230 V				
Номинальна частота мережі	50 Hz / 60 Hz				
Номинальний вихідний струм мережі	13.6 A / 13 A	16.3 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.7 A / 21.7 A	27.2 A / 26.1 A
Макс. вихідний струм	15.7 A	17.3 A	23 A	23.9 A	26.1 A
Коефіцієнт потужності	>0.99 (від -0,8 до +0,8)				
THDi	<2%				
ККД					
Максимальний ККД	>97.5%				
Європейський ККД	>96.8%				
Захист					
Захист від зворотної полярності постійного струму	Так				
Захист від короткого замикання	Так				
Захист від підвищеного струму	Так				
Захист від перенапруг	Тип II постійного струму/Тип II змінного струму				
Моніторинг замикання на землю	Так				
Вбудований модуль AFCI (захист від утворення дуги)	Так ⁽¹⁾				
Ступінь захисту / Клас перенапруги	I/II				
Загальні дані					
Розміри (Ш * В * Д)	333*505*249 mm				
Вага	18.3 kg				
Топологія	Високочастотна ізоляція (для батареї)				
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25 ~ +60°C				
Захист IP	IP65				
Тип охолодження	Природна конвекція				
Максимальна висота встановлення	2000 m				
Стандарт мережевого підключення	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA				
Стандарт безпеки / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3				
Функції					
Підключення постійного струму	Роз'єм MC4				
Підключення змінного струму	Конектор швидкого підключення				
Екран	7.0 "Кольоровий РК-екран ЖК-дисплея				
Зв'язок	RS485, Опціонально: Wi-Fi, GPRS				

(1) Потрібна активація.