

S3-GPRS-ST

Datalogery Solis

Pro připojení střídače použijte komunikační metodu RS485 a datové připojení přes GPRS, které umožňuje dálkové ovládání a monitorování. Síť přenáší intuitivní data, která mohou zákazníci sledovat kdykoli a kdekoli.


Funkce:

- Poruchové hlášení, monitorování v reálném čase
- Indikátor stavu, snadné zobrazení pracovního stavu
- Plug and play, pohodlné a rychlé
- Tlačítko RESET, jedna klávesa pro odesílání dat, pohodlné ladění



S3-GPRS-ST

● Inteligentní monitorovací řešení - S3-GPRS-ST



Seznam údajů

S3-GPRS-ST

Modely	S3-GPRS-ST
Komunikace	
Podporovaný typ zařízení	Střídač Solis
Počet připojených střídačů ⁽¹⁾	≤10
Intervaly sběru dat	5 minut
Indikátor stavu	3 kontrolky LED
Komunikační rozhraní	Externí 4pinový port
Bezdrátová komunikace	850/900/1800/1900 MHz
Metoda konfigurace	APP/WEB
Elektrický	
Provozní napětí	DC 5V(+/-5%)
Provozní spotřeba energie	≤5 W
Prostředí	
Rozsah provozní teploty okolí	-30 ~ +65°C
Provozní vlhkost	5 % - 95%, Relativní vlhkost, žádná kondenzace
Skladovací teplota	-40 ~ +70°C
Skladovací vlhkost	< 40%
Max. provozní nadmořská výška	4000 m
Stupeň ochrany	IP65
Mechanické	
Rozměry (D*Š*V)	133*44*44 mm
Způsob instalace	Vnější zasunutí + Otočný zámek
Hmotnost	85 g
Další	
Certifikace	CE

(1) Střídače musí být nejprve propojeny ručně pomocí RS485.