

## S6-EH3P(30-50)K-H

### Trójfazowe, wysokonapięciowe falowniki Solis do magazynowania energii

#### Cechy:

- Zintegrowane 4 MPPT i prąd łańcucha do 20A
- Maksymalny prąd ładowania/rozładowania do 140A/70A+70A
- Kontrola zapotrzebowania szczytowego w trybie „zużycia energii własnej” i „generatora”
- Obsługa 1,6-krotnego przeciążenia w krótkim czasie na porcie zapasowym
- Możliwość podłączenia generatora z wykorzystaniem wielu metod wprowadzania danych i automatycznego sterowania włączaniem/wyłączaniem generatora
- Maks. 6 równoległych modułów do pracy w sieci i poza nią
- Może pracować jako falownik podłączony do sieci bez połączenia z akumulatorem podczas pracy w sieci

#### Modele:

S6-EH3P30K-H

S6-EH3P40K-H

S6-EH3P50K-H



## Arkusz danych

## S6-EH3P(30-50)K-H

Modele	30K	40K	50K
<b>Gniazdo prądu stałego DC (Strona PV)</b>			
Zalecany maksymalny rozmiar macierzy PV	60 kW	80 kW	100 kW
Maks. użyteczna moc wejściowa PV	60 kW	80 kW	96 kW
Maks. napięcie wejściowe		1000 V	
Napięcie znamionowe		600 V	
Napięcie rozruchowe		180 V	
Zakres napięcia MPPT		150-850 V	
Maks. prąd wejściowy	3*40 A		4*40 A
Maks. prąd zwarciovowy	3*60 A		4*60 A
Liczba MPPT/Maks. liczba wejść szeregowych	3/6		4/8
<b>Akumulator</b>			
Typ akumulatora		Li-ion	
Zakres napięcia akumulatora		150-800 V	
Maks. moc ładowania/rozładowania	33 kW	44 kW	55 kW
Maks. prąd ładowania/rozładowania		70 A*2 <sup>(1)</sup>	
Liczba wejść akumulatorów		2	
Maks. moc ładowania/rozładowania dla każdego wejścia	33 kW	40 kW	40 kW
Komunikacja		CAN/RS485	
<b>Gniazdo prądu zmiennego AC (Strona sieci)</b>			
Znamionowa moc wyjściowa	30 kW	40 kW	50 kW
Maks. pozorna moc wyjściowa	30 kVA	40 kVA	50 kVA
Znamionowe napięcie sieci		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
Znamionowa częstotliwość napięcia sieci		50 Hz/60 Hz	
Znamionowy prąd wyjściowy sieci	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
Maks. prąd wyjściowy	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
Współczynnik mocy		>0.99 (0.8 wiodący - 0.8 opóźniony)	
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu		< 3%	
<b>Gniazdo prądu stałego AC (Strona sieci)</b>			
Maks. prąd przelotowy AC	91.2 A / 86.6 A	121.6 A / 115.4 A	152 A / 144.4 A
Znamionowe napięcie wejściowe		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
Znamionowa częstotliwość wejściowa		50 Hz / 60 Hz	
<b>Generator wejścia</b>			
Maks. moc wejściowa	30 kW	40 kW	50 kW
Znamionowy prąd wejściowy	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
Znamionowe napięcie wejściowe		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
Znamionowa częstotliwość wejściowa		50 Hz / 60 Hz	
<b>Gniazdo prądu zmiennego AC (status rezerwowo)</b>			
Znamionowa moc wyjściowa	30 kW	40 kW	50 kW
Szczytowa pozorna moc wyjściowa		1,6-krotność mocy znamionowej, 2 s	
Czas przełączania rezerwowego		< 10 ms	
Znamionowe napięcie wyjściowe		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
Częstotliwość znamionowa		50 Hz / 60 Hz	
Znamionowy prąd wyjściowy	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
Całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia (@obciążenie liniowe)		< 2%	
<b>Efektywność</b>			
Maks. Efektywność		97.8%	
Norma Efektywności UE		97.4%	
BAT ładowane przez maks. wydajność PV		98.5%	
BAT ładowane/rozładowywane do maks. wydajności AC		97.5%	
Efektywność MPPT		99.9%	
<b>Ochrona</b>			
Anty wyspowy system ochrony		Tak	
Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe		Tak	
Zabezpieczenie obwodu przed zwarciem		Tak	
Zintegrowany wyłącznik prądu stałego		Opcjonalny	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC		Tak	
Ochronniki przeciwprzepięciowe		Typ II DC / Typ II AC	
Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarciem łukowym DC)		Tak <sup>(2)</sup>	
<b>Dane ogólne</b>			
Wymiary (Szer*Wys*Głęb)		530*880*290 mm	
Waga		73 kg	
Topologia		Beztransformatory	
Zużycie własne (noc)		<25 W	
Roboczy zakres temperatury otoczenia		-25 ~ +60°C	
Wilgotność względna		0-95%	
Stopień ochrony		IP66	
Koncepcja chłodzenia		Inteligentne redundantne chłodzenie wentylatorem	
Maksymalna wysokość operacyjna		4000 m	
Standard połączenia z siecią	G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA		
Standard bezpieczeństwa / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4		
<b>Charakterystyka</b>			
Podłączenie PV		Szybkozłączka MC4	
Podłączenie akumulatora		Złącza styków	
Połączenie AC		Blok zaciskowy	
Wyświetlacz		LCD	
Komunikacja	CAN, RS485, Ethernet, Opcjonalny: Wi-Fi, Cellular, LAN		