

## S6-GR1P0.8K-UM

### Inversores monofásicos ligados à rede Solis

#### Características:

- Grande intervalo de tensão de entrada, sistema de suporte fácil de expandir
- Wi-Fi integrado, fácil de utilizar
- Instalação fácil de montagem em bastidor
- Ficha do tipo UE, plug and play

#### Modelos:

S6-GR1P0.8K-UM



## Ficha de Dados

## S6-GR1P0.8K-UM

Modelos	0.8K
<b>Entrada CC</b>	
Potência FV máxima recomendada	1.2 kW
Tensão máxima de entrada	500 V
Tensão nominal	60 V
Tensão de arranque	40 V
Gama de tensão MPPT	30-500 V
Corrente máxima de entrada	16 A
Corrente máxima de curto-circuito	25 A
Número MPPT/Número máximo de strings de entrada	1/1
<b>Saída CA</b>	
Potência nominal de saída	0.8 kW
Potência aparente máxima de saída	0.8 kVA
Potência máxima de saída	0.8 kW
Tensão nominal da rede	1/N/PE, 230 V
Frequência nominal da rede	50 Hz
Corrente nominal de saída da rede	3.5 A
Corrente máxima de saída	3.5 A
Factor de Potência	>0,99 (0,8 levando a 0,8 atrasado)
THDi	<3%
<b>Eficiência</b>	
Eficiência máxima	96.6%
Eficiência MPPT	99.5%
<b>Protecção</b>	
Protecção contra curto-circuito	Sim
Protecção contra sobrecorrente de saída	Sim
Protecção contra surtos	Sim
Monitorização da rede	Sim
Protecção de anti-ilhamento	Sim
Protecção da temperatura	Sim
<b>Dados Gerais</b>	
Dimensões (L*A*P)	265*255*64 mm
Peso	2.9 kg
Topologia	Sem transformador
Autoconsumo (noite)	<1 W
Faixa de temperatura ambiente operacional	-25 ~ +60°C
Humidade relativa	0-100%
Protecção de entrada	IP65
Conceito de arrefecimento	Convecção natural
Altitude máxima de operação	2000 m
Padrão de ligação à rede	VDE-AR-N 4105: 2018, TOR typeA
Norma de segurança/EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4
<b>Características</b>	
Ligação CC	Conector MC4
Ligação AC	Ficha de conexão rápida
Exibição	LED+APP
Comunicação	Wi-Fi+Bluetooth